



For Earth, For Life

Kubota

MK

NEJMENŠÍ TRAKTOR KUBOTA MK5000

Nový traktor Kubota MK5000 je perfektním spojením síly, výkonu, všestrannosti a funkčnosti. Seznamte se se strojem, který dokáže splnit tolik úkolů, jako Vy.



Technická data

Model		MK5000
Motor		
Model		V2403-M-DI-TM3-EU-MX1
Typ		Turbo Diesel, přímé vstřikování, chlazený kapalinou
Válce		4
Objem motoru	cm ³	2434
Vrtání/zdvih	mm	87 × 102,4
Výkon motoru	kW (HP)	35,6/48,4 při 2300 ot/min
Výkon na PTO	kW (HP)	30,3/41,2 při 2300 ot/min
Točivý moment	Nm	162
Náplně		
Palivová nádrž	l	48
Motorový olej	l	9,4
Chladicí kapalina	l	8,2
Převodová skříň	l	45
Rozměry a hmotnost		
Délka (bez 3bodového závěsu)	mm	3245
Šířka (v závislosti na použitých pneu.)	mm	1625/1465
Výška – ROPS (v závislosti na použitých pneu.)	mm	2540/2510
Rozvor	mm	1895
Světla výška (v závislosti na použitých pneu.)	mm	425/390
Rozchod kol přední (v závislosti na pneu.)	mm	1325/1250
Rozchod kol zadní (v závislosti na pneu.)	mm	1280, 1380, 1480, 1580/1145, 1220, 1240, 1320, 1440, 1535
Hmotnost (v závislosti na použitých pneu.)	kg	1685/1620
Jízdní parametry		
Pneu – farm 1/farm 2 (přední)		9,5–16/8–16
Pneu – farm 1/farm 2 (zadní)		13,6–28/12,4–28
Spojka		suchá, 1 lamelová
Pohon kol		4 × 4
Posilovač řízení		hydrostatický
Převodovka		8V/8R, revers mechanický (3 a 4 synchronizovaná)
Brzdy		kotoučové, v olejové lázni
Maximální rychlost vpřed	km/h	30,4 (pneu 13,6 – 28)
Vnější průměr otáčení (bez brzd)	m	2,7
Hydraulika		
Zadní třibodový závěs		regulace polohová
Výkon hydraulického čerpadla	l/min	30,5
Zadní třibodový závěs		Kat. 1, 2
Zdvih zadního 3bod. závěsu (na konci ramen)	kg	1300 (1050)
Pracovní tlak	bar	180
Vývodový hřídel		
Zadní vývodový hřídel		6 drážek
Otáčky vývod. hřídele		540 ot. při 2200 ot/min

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.