



For Earth, For Life

Kubota

M

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA M8560 / M9960

Univerzální traktor pro komunální sféru a zemědělství, ideální s čelním nakladačem. Nová kapota motoru s lepší ventilací, výkonné motory s vysokotlakým vstřikováním Common Rail pro čisté a úsporné spalování, zaoblená kabina s vylepšenou ergonomií pro ještě snadnější a pohodlnější ovládání.



Technická data

Model		M8560		M9960	
Motor					
Model		Kubota V3800-CR-TE4			
Typ		přímý vstřik, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec			
Max. točivý moment		Nm	293	352	
Výkon motoru dle ECE-R24		kW (HP)	67 (91)	78 (106)	
Systém vstřikování		Common Rail			
Emisní norma		III B / filtr pevných částic (DPF)			
Zdvihový objem		cm³	3769		
Objem palivové nádrže		l	110		
Převodovka					
Počet rychlostních stupňů		36 vpřed/36 vzad			
Maximální rychlost		km/h	40 (při 2080 ot/min s funkcí EcoSpeed)		
Hlavní převodovka		synchronizovaná, 6 stupňů, 2stupňový násobič, 3 skupiny			
Hydraulické reverzní řazení		standardní, páka na sloupku volantu			
Brzdy		hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění			
Brzda přívěsu (vzduch)		volitelně			
Připojení pohonu 4 × 4		elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)		samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka			
Zadní vývodový hřídel (PTO)					
Typ		nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Rychlost		ot/min	540/540E (540/1000 volitelně)		
Hydraulika					
Průtok hydraulického čerpadla		l/min	64,3		
3bodový závěs		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie		II			
Regulace		polohová, silová a smíšená			
Nosnost na konci ramene		kg	4100		
Počet hydraulických okruhů		2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku volitelně)			
Ostatní					
Řízení		hydraulický posilovač			
Přední náprava		uzavřené koncové převody, kuželové soukolí			
Přístrojový panel		analogový / LCD display			
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)		360/70-R24 – 480/70-R34			
Rozměry a hmotnosti					
Celková délka		mm	3955		
Celková výška		mm	2650		
Celková šířka		mm	2250		
Rozvor		mm	2250		
Světla výška		mm	455		
Rozchod předních kol		mm	1550–1620		
Rozchod zadních kol		mm	1470–1707		
Poloměr otáčení (bez brzd)		m	1,9 (vnitřní obrysový)		
Pohotovostní hmotnost		kg	3320		

Technická data čelního nakladače

Model		LA1354	
Traktor		M8560	M9960
Uchycení pístnic		výšková poloha	silová poloha
Maximální výška zvedání	mm	3700	3350
Nosnost	kg	1810	1880
Ventil třetí funkce		volitelně	
Tlumič rázů nakladače		volitelně	
Hydraulický paralelogram		standardně	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.