



For Earth, For Life

Kubota

M

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA

**M6040 Narrow (ROPS) / M7040 Narrow (CAB) /
M8540 Narrow (CAB) / M9540 Narrow (CAB)**

Úzký traktor do sadů a vinic, ideální také pro komunální práce s klimatizovanou kabinou zajišťující pohodlí obsluhy. Pokud se snažíte zbavit tepla v horký letní den, nebo se chcete zahřát při práci v zimě, je klimatizovaná kabina ideálním řešením.



Technická data

Model		M6040 N-ROPS	M7040 N-CAB	M8540 N-CAB	M9540 N-CAB
Motor					
Model		Kubota V3307-DI-TE3		Kubota V3800-DI-TE3	
Typ		přímý vstřik, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec			
Max. točivý moment	Nm	220	232	283	314
Výkon motoru dle ECE-R24	kW (HP)	48,5 (66)	52,2 (71)	62,6 (84)	73 (99)
Systém vstřikování		centrální přímé vstřikování			
Emisní norma		Stage III A			
Zdvihový objem	cm³	3331			
Objem palivové nádrže	l	60		78	
Převodovka					
Počet rychlostních stupňů		15 vpřed/15 vzad			
Maximální rychlost	km/h	40			
Hlavní převodovka		synchronizovaná, 5 stupňů, 3 skupiny			
Hydraulické reverzní řazení		standardní, páka na sloupku volantu			
Typ brzd		hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění			
Brzda přívěsu (hydr./vzduch)		volitelná/volitelná			
Připojení pohonu 4 × 4		elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)		samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka			
Zadní vývodový hřídel					
Typ		nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Otáčky	ot/min	540/540E (540/1000 volitelné)			
Hydraulika					
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	61			
3bodový závěs		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie		II			
Regulace		polohová, silová a smíšená			
Nosnost na konci ramene	kg	2300			
Počet hydraulických okruhů		2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku)			
Ostatní					
Řízení		hydraulický posilovač			
Druh kapotáže		ocelová s možností úplného otevření			
Přední náprava		Bi-Speed, uzavřené koncové převody, kuželové soukolí			
Přístrojový panel		analogový/LCD display			
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)		280/70-R18 – 360/70-R28			
Rozměry a hmotnosti					
Celková délka	mm	3620			
Celková výška	mm	1470 (bez ROPS) / 2240 (s ROPS)	2240		
Celková šířka	mm	1430			
Rozvor	mm	2050			
Světla výška	mm	370			
Rozchod předních kol	mm	1139–1155			
Rozchod zadních kol	mm	1060–1348			
Poloměr otáčení (bez brzd)	m	1,75 (vnitřní obrysový)			
Pohotovostní hmotnost	kg	2255	2410	2460	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.