



# For Earth, For Life

Kubota

# B

UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR KUBOTA

**B2050/B2350/B2650/B3150**

Maximální výkon spojený s nejvyšším komfortem – nová B50 série od Kuboty. Velká čtyřsloupková klimatizovaná kabina, mechanické nebo hydrostatické převodovky, systém řízení Bi-Speed, to vše pro maximální pohodlí obsluhy.



## Technická data

| Model                                         |         | B2050D-B                                              | B2350D-B    | B2350HD-B             | B2350HD-C | B2650D-B              | B2650HD-B | B2650HD-C             | B3150HD-B   | B3150HD-C |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
|                                               |         | mechanika                                             | mechanika   | hydrostat             | hydrostat | mechanika             | hydrostat | hydrostat             | hydrostat   | hydrostat |
| Motor                                         |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Typ                                           |         | E-TVCS, kapalinou chlazený, Diesel, Kubota            |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Výkon motoru dle ECE-R24                      | kW (HP) | 14,0 (19,0)                                           | 15,2 (20,7) |                       |           | 17,6 (23,9)           |           |                       | 20,9 (28,4) |           |
| Výkon motoru dle SAE                          | kW (HP) | 14,7 (20,0)                                           | 16,9 (23,0) |                       |           | 19,1 (26,0)           |           |                       | 22,8 (31,0) |           |
| Počet válců motoru                            |         | 3                                                     |             |                       |           |                       |           |                       | 4           |           |
| Vrtání × zdvih                                | mm      | 78 × 78,4                                             |             |                       |           | 78 × 88               |           |                       | 78 × 78,4   |           |
| Objem motoru                                  | cm³     | 1123                                                  |             |                       |           | 1261                  |           |                       | 1498        |           |
| Otáčky motoru                                 | ot/min  | 2500                                                  |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Tlumič výfuku                                 |         | integrováný                                           |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Vzduchový filtr                               |         | suchý filtr/papírová vložka                           |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Palivová nádrž                                | l       | 27                                                    |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Přenos výkonu – převodovka                    |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Pohon                                         |         | 4 × 4 (s možností vyřazení přední nápravy)            |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Počet převodových stupňů                      |         | V9/R9                                                 |             | hydrostat – 3 skupiny |           | V9/R9                 |           | hydrostat – 3 skupiny |             |           |
| Systém řízení Bi-Speed                        |         | standardně                                            |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Uzávěra diferenciálu                          |         | standardně – na zadní nápravu                         |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Brzdy                                         |         | kotoučové brzdy v olejové lázni                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Vpřed                                         | km/h    | 22,5                                                  |             | 24,6                  |           | 22,5                  |           | 24,6                  |             | 25,3      |
| Vzad                                          | km/h    | 20,6                                                  |             | 19,7                  |           | 20,6                  |           | 19,7                  |             | 20,2      |
| Vývodové hřídele                              |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Typ                                           |         | závislý na převodovce                                 |             | nezávislý             |           | závislý na převodovce |           | nezávislý             |             |           |
| Zadní                                         | ot/min  | 540                                                   |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Mezinápravový                                 | ot/min  | 2500                                                  |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Zadní a mezinápravový vývodový hřídel         |         | možnost samostatného i paralelního provozu standardně |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Hydraulika                                    |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Výkon čerpadla                                | l/min   | 33,1                                                  |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Zadní třibodový závěs                         |         | Kat. I s regulací polohy                              |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Výkon (zdvih) zadního závěsu                  | kg      | 970                                                   |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Řízení                                        |         | hydrostatické řízení                                  |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Rozměry                                       |         |                                                       |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Délka (s 3bodovým závěsem)                    | mm      | 2730                                                  |             |                       | 2887      | 2730                  |           | 2887                  | 2937        | 3007      |
| Šířka (v závislosti na použitých pneu)        | mm      | 1027–1404                                             |             |                       | 1074–1404 |                       |           |                       | 1250–1437   |           |
| Výška (v závislosti na použitých pneu)        | mm      | 2295–2338                                             |             |                       | 2068–2136 | 2295–2338             |           | 2068–2136             | 2303–2343   | 2116–2150 |
| Rozvor                                        | mm      | 1500                                                  |             |                       | 1560      | 1500                  |           | 1560                  | 1666        |           |
| Světlná výška (v závislosti na pneu)          | mm      | 232–313                                               |             |                       | 242–313   | 232–313               |           |                       | 294–334     |           |
| Poloměr otáčení (bez brzd)                    |         | 2,1                                                   |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Používané pneumatiky                          |         | záběrové/trávníkové/industriální                      |             |                       |           |                       |           |                       |             |           |
| Hmotnost                                      | kg      | 725                                                   | 755         | 785                   | 1015      | 755                   | 785       | 1015                  | 845         | 1065      |

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

D-B – mechanická převodovka, bezpečnostní rám ROPS.

HD-B – hydrostatická převodovka, bezpečnostní rám ROPS.

HD-C – hydrostatická převodovka, klimatizovaná kabina.