



For Earth, For Life

Kubota

M

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA M6060 / M7060

Univerzální traktor pro komunální sféru a zemědělství, ideální s čelním nakladačem. Nová kapota motoru s lepší ventilací, výkonné motory s vysokotlakým vstřikováním Common Rail pro čisté a úsporné spalování, zaoblená kabina s vylepšenou ergonomií pro ještě snadnější a pohodlnější ovládání.



Technická data

Model		M6060		M7060	
Motor					
Model		Kubota V3307-CR-TE4			
Typ		přímý vstřík, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec			
Max. točivý moment		Nm	229	258	
Výkon motoru dle ECE-R24)		kW (HP)	49 (66)	55 (74)	
Systém vstřikování		Common Rail			
Emisní norma		III B/filtr pevných částic (DPF)			
Zdvihový objem		cm³	3331		
Objem palivové nádrže		l	90		
Převodovka					
Počet rychlostních stupňů		18 vpřed/18 vzad			
Maximální rychlost		km/h	40 (při 1960 ot/min s funkcí EcoSpeed)		
Hlavní převodovka		synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny			
Hydraulické reverzní řazení		standardní, páka na sloupku volantu			
Brzdy		hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění			
Brzda přívěsu (vzduch)		volitelně			
Připojení pohonu 4 × 4		elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)		samosvorný diferenciál/ elektrohydraulická uzávěrka			
Zadní vývodový hřídel (PTO)					
Typ		nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Rychlost		ot/min	540/540E (540/1000 volitelně)		
Hydraulika					
Průtok hydraulického čerpadla		l/min	61,5		
3bodový závěs		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie		II			
Regulace		polohová, silová a smíšená			
Nosnost na konci ramene		kg	2300		
Počet hydraulických okruhů		2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku volitelně)			
Ostatní					
Řízení		hydraulické			
Druh kapotáže		ocelová s možností úplného otevření			
Přístrojový panel		analogový/LCD display			
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)		320/85-R20 – 420/85-R30			
Rozměry a hmotnosti					
Celková délka		mm	3675		
Celková výška		mm	2580		
Celková šířka		mm	1855		
Rozvor		mm	2110		
Světla výška		mm	390		
Rozchod předních kol		mm	1450–1540		
Rozchod zadních kol		mm	1415–1735		
Poloměr otáčení (bez brzd)		m	1,9 (vnitřní obrysový)		
Pohotovostní hmotnost		kg	2725		

Technická data čelního nakladače

Model		LA1154	
Traktor		M6060	M7060
Uchycení pístnic		výšková poloha	silová poloha
Maximální výška zvedání	mm	3370	2977
Nosnost	kg	1120	1328
Ventil třetí funkce		volitelně	
Tlumič rázů nakladače		volitelně	
Hydraulický paralelogram		standardně	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.